

## Karta produktu

# HomeLine **RP-500-UPE(L)** Comfort

Nazwa dostawcy	Ekozeфир			Ekozeфир			Ekozeфир		
Identyfikator modelu	HomeLine RP-500-UPE(L) Comfort (sterowanie czasowe)			HomeLine RP-500-UPE(L) Comfort (sterowanie centralne)			HomeLine RP-500-UPE(L) Comfort (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m <sup>2</sup> /rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-72,2	-35,4	-11,7	-74,9	-37,6	-13,6	-79,6	-41,3	-16,8
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	A	E	A+	A	E	A+	A	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	83,8			83,8			83,8		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m <sup>3</sup> /h]	515			515			515		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	124			124			124		
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> [dB(A)]	50			50			50		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m <sup>3</sup> /s]	0,1			0,1			0,1		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50		
JPM [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,291			0,291			0,291		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Mrugająca żółta dioda na sterowniku ściennym			Mrugająca żółta dioda na sterowniku ściennym			Mrugająca żółta dioda na sterowniku ściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>			<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>			<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m <sup>2</sup> powierzchni) [kWh/rok]	911	374	329	846	309	264	736	199	154
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m <sup>2</sup> powierzchni) [kWh/rok]	8628	4410	1994	8728	4462	2018	8930	4565	2064

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.